



# Özel Antifriz

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Petrol Ofisi Özel Antifriz, etilen glikol esaslı ve özel katıklar ihtiva eden üstün kaliteli, uzun ömürlü bir müstahzardır. Fosfat, nitrat ve amin içermez ve düşük silikatlıdır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya, kavitasyona, pas ve aşınmaya karşı mükemmel korur.
- Radyatör sıcaklığında buharlaşmaz.
- Mükemmel netice alabilmek için soğutma sistemi temiz ve sızıntısız olmalıdır.
- Su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- Yalnız temiz ve berrak su kullanılmalıdır.
- Petrol Ofisi Özel Antifriz, etilen glikol esaslı antifriz ihtiva eden diğer soğutma sistemlerine ilave edilebilir.

## Tipik Özellikler\*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	1,120
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	126
Donma Noktası, °C	ASTM D-1177	-38
%50+Su		-18
%33+Su		
Kaynama Noktası, °C %100	ASTM D-1120	158
pH, 20°C	ASTM D-1287	7,24
%100		8,4
%30		

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil benzinli ve dizel araçlarda kullanılması tavsiye edilir.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

MAN 324 Type NF, MB 325.0, ZF INTARDER, BMW N 600 69.0, AUDI TL 774-C, VW TL 774 C, PORSCHE 774 C, CAT SEBU 6250-12, MTU MTL 5048, JENBACHER, SKODA, SEAT, OPEL