maxima MOTOR YAĞLARI

MAXIMA AUTO LPG 5W-30

Yeni Nesil LPG Yakıtlı Motorlar için Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen, LPG'li araçlar için özel olarak formüle edilmiş sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil motora sahip LPG yakıt dönüsümü uygulanmıs binek ve hafif ticari araçlarda ve fabrika çıkısı LPG yakıt sistemi montajı olan araçlarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Sentetik formülü sayesinde yüksek motor sıcaklığına dayanıklıdır.
- Özel formülü sayesinde daha az buharlasma kaybı ile eksiltme kontrolü saglar. İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motor verimini artırır, yüksek motor gücü sağlar.
- Daha hızlı ilk çalışma ve koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m³	ASTM D-4052	0,853
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D 445	67,2
Viskozite, 100 °C, mm²/s		11,9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	160
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-41

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**