MAXIMA HYBRID 0W-20

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Maxima HYBRID 0W-20, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima HYBRID 0W-20, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı talep eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
- Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5, Volvo VCC RBS0-2AE

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-20
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m³	ASTM D-4052	0,85
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	236
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D 445	47,19
Viskozite, 100 °C, mm²/s		9,08
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	178
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-48

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Petrol Ofisi

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri | Tel: 0 (850) 339 19 19 Faks: 0 (216) 275 38 54 | E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr